

GE SILICONE PROFILING TOOLKIT with 16 profile variations

Provides clean and permanent seals. A releasing agent (soapy water) is not needed to apply the soft caulking mass (silicone). This process results in optimum adhesion and therefore prevents mould from forming underneath. Blemishes can easily be redone without removing the entire profile.

INSTRUCTION: Remove old silicone carefully with a caulking knife with saw blade, for residue use a scraping blade. When removing old mildew stained grouts or caulks, wear a protective mask. On scratch-sensitive surfaces (acrylic or plastic) use a chemical silicone remover. First clean the surface then choose the right caulking profile and apply silicone on a distance of 60-120 cm. Now make sure that both FUGI edges touch both wall and floor, slightly press the FUGI and pull – **always only use the smooth FUGI edge for spreading**. Start again for a new line section behind the point at which you just stopped and repeat the process. To bridge across vertical grouts hold the FUGI at a slight angle and cross over the grout-line. By doing so you will keep a uniform grout-pattern profile. When working on corners, first start with the vertical wall grout lines and let them bond. Then proceed to the floor-grout starting out of the corners in both directions. Clean the FUGI after usage with household paper towel.

E SET DE HERRAMIENTAS PARA JUNTAS con 16 variantes de perfil

Para unas juntas limpias y duraderas. La silicona puede trabajarse sin antiadherente (detergente). De esta forma se consigue una mejor adhesión y se evita que puedan producirse hongos bajo la junta. También pueden volver a repasarse juntas con huecos sin tener que eliminar toda la junta.

INSTRUCCIONES DE USO: Eliminar las juntas antiguas con un cortador de juntas y una cuchilla dentada; si quedasen restos, emplear un rascador. En caso de moho, utilizar mascarilla para partículas de polvo. Sobre superficies susceptibles de arañazos, emplear decapante de silicona. Antes de rellenar las juntas, limpiar bien la base. A continuación, elegir el perfil apropiado y aplicar la cantidad correspondiente de silicona sobre una longitud de 60–120 cm. Apretar el aplicador FUGI al suelo y a la pared, sin dejar espacio libre, y **arrastrar con la parte lisa**. Empezar con un nuevo sector desde el punto de inicio. Para formar uniones entre líneas de juntas, mantener el aplicador FUGI ligeramente inclinado. Esquinas: Rellene primero todas las juntas verticales. Una vez se hayan endurecido éstas, hacer las juntas horizontales empezando siempre por una esquina. Tras su uso, limpiar el FUGI con papel de cocina.

P KIT DE FERRAMENTAS PARA JUNTAS com 16 opções de perfis

Para juntas limpas e duradouras. O silicone pode ser trabalhado sem antiaderentes (detergentes). Deste modo, obtém-se uma melhor colagem, evitando-se a formação de fungos debaixo da junta. Também as falhas podem ser retocadas sem que seja necessário remover toda a junta.

MODO DE EMPREGO: Remover as juntas velhas com uma lâmina serrilhada. Para remover os vestígios, usar uma lâmina de raspar. No caso de juntas com formação de bolor, utilizar uma máscara contra pó. Em superfícies que se riscam facilmente, utilizar removedor de silicone. Antes de refazer as juntas, limpar a base. A seguir, seleccionar o perfil adequado e aplicar a quantidade de silicone correspondente num comprimento de 60 a 120 cm. Pressionar o FUGI totalmente contra a parede e o chão e puxar **com o lado liso**. Recomece uma nova aplicação, um pouco antes do ponto onde ficou. Para transpor ranhuras das juntas, manter o FUGI ligeiramente inclinado. Cantos: Fazer primeiro toda as juntas verticais da parede. Depois de secar, fazer as juntas horizontais, começando sempre pelos cantos. Depois do uso, limpar o FUGI com papel de cozinha.